

СЪСТАВ

Това е почистваща течност за поддръжка чрез метода на пръскане на метализирани восъци с високоскоростни машини. Pava Wax Spray се използва главно за почистване и полиране на филми Pavalux.

Pava Wax Spray частично разтапя стария филм и помага на диска да работи по-добре, особено когато машината се използва за големи повърхности. Pava Wax Spray не съдържа восъци и не опакова диска.

РАБОТЕН ДИАПАЗОН

Напръскайте Pava Wax Spray върху пода с помощта на ръчна пръскачка. Заработете веднага с машината за сушене и полиране. С машина от 1000-1500 оборота с въртящо се колело за предпочитане използвайте меки дискове, като кремавия, за да получите максимална степен на блясък и да избегнете ивици. В случай на по-маркирани знаци, първо използвайте по-абразивен диск (например червен) и след това преминете с кремавия.

Отлични резултати се получават с диска от естествени влакна, особено с машината при 310-450 об/мин. За машини с 1500 об/мин без въртящо се колело използвайте кремавия диск или диска от естествени влакна.

Кремавия диск абсорбира повече замърсявания, докато дискът от естествени влакна възстановява следите от трафика по-бързо. За машини с 2500 об/мин използвайте само диск от естествени влакна. Не използвайте системата за пръскане за машини с 3000 об/мин.

КАЧЕСТВО

Продуктът е подложен на внимателни и постоянни проверки в нашите лаборатории. Използваните суровини са строго подбрани и контролирани.

СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ

Получени РЕЗУЛТАТИ

МЕТОД ЗА АНАЛИЗ

Съотношение на катализи (*)	Еднокомпонентен.	13 IST 21
pH Продукт	8,5 ± 0,3.	/
Специфично тегло (**)	1,024 g/ml.	ASTM D 1475 EN ISO 2811-1
Разреждане (*)	Продуктът е готов за употреба.	13 IST 22 EN 9514
Продължителност на сместта (*)	Не приложим.	13 IST 22 EN 9514
Консумация и добив (*)	Теоритично 0,010 - 0,0150 kg/m ² в зависимост от порьозността, усвояването на основата и нуждите.	13 IST 03
Филмов външен вид (*)	Зелена течност, поддържа характеристиките на долната основа.	/
Брой слоеве	Нанасянето се осъществява чрез равномерно пръскане.	/
Съхранение в магазин	12 месеца в добре затворена оригинална опаковка във вентилирана и суха околна среда.	/

(* Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. UNI EN 13892-2 (altospessore). (**) Valori Tipici

Повърхностни подготовки

Всякакви несъвършенства или нередности, които могат да компрометират крайния естетически ефект, трябва да бъдат коригирани чрез шлайфане и/или трябва да се регулира основата, преди полагането на следващи продукти.

Нанасяйте върху суха, обезмаслена и добре почиствена основа. Основата трябва да бъде здрава: премахнете слабо залепналите елементи чрез четкане.



Приложения	Спрей.
Опаковки и бои	Наличен в опаковки от lt. 1,000-5,000 да се прехвърли в пулверизатор.
Предупреждения	<p>Ако при отваряне, продуктите показват някакви признаци на нестабилност/ разграждане, сред които са съгъстване, кристализация, желиране, утаяване .. и т.н. , поради неправилно съхранение на материала (температура/влажност), както по време на транспортиране до магазина, така и в крайния склад или поради изтичане срокът на годност, НЕ се препоръчва използването им.</p> <p>Продуктът е за професионална употреба.</p> <p>Силно се препоръчва, преди употреба на продуктите Pava Resine да участвате в подготвителен курс. Който и да използва тези продукти без да бъде подготвен, се излага на риск.</p> <p>Дръжте далеч от деца. По време на употреба проветряйте добре работното място. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. По време на употреба носете винаги защитни ръкавици и очила. Измийте се незабавно в случай на контакт с очите или кожата и се консултирайте с лекар. В случай на поглъщане веднага потърсете медицинска помощ.</p>
Правила за спазване	<p>Препоръчва се стриктно спазване на хигиенните правила за работа със смоли и восъци (Министерство на труда № 46/1979 и 61/1989).</p> <p>За повече информация, вижте упътването за безопасност.</p>

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per l'errata utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.pavaresine.com

